

Trimmer Potentiometers

半固定ポテンシヨメータ

FEATURES

- Carbon printed resistance element.
- Used for a wide range of markets and applications.

特長

- カーボン印刷抵抗素子を使用。
- 幅広い市場と用途にご採用頂けます。

DIMENSIONS

外形寸法

Model	External Dimensions	Model	External Dimensions
ZRV6K-PH2		ZRV6K-PV	

SPECIFICATIONS

仕様

Operating temperature range 使用温度範囲	-25 to 100°C
Rated Power 定格電力	0.1W
Maximum operating voltage 最高使用電圧	AC100V, DC100V
Resistance range 全抵抗値	100, 200, 500, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 30K, 50K, 100K, 200K
Total resistance tolerance 全抵抗値許容差	±25%
Resistance taper 抵抗変化特性	B(Linear Taper : JIS 0B)
Total rotational angle 全回転角度	200±10°
Rotational torque 回転トルク	Within 3-30mN·m
Endurance (Sliding) 耐久性 (しゅう動)	50 cycles

•Specifications in this catalog are presented basically for informative purposes.
We request the exchange of official approval drawings before placing order.
•当カタログは参考仕様ですので、ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。