

Rotary Potentiometers

ロータリポテンシヨメータ

FEATURES

- Conform RoHS

特長

- RoHS適合品です。

DIMENSIONS

外形寸法

V09LEPVN	(Example): V09LEPVN 5.5T-15A10K
	<p>MOUNTING HOLE DIMENSIONS ON P.C.B. (REFERENCE)</p>
V105-4EPVBN	(Example): V105-4EPVBN 5.5T-15A10K

SPECIFICATIONS

Total Rotational Angle 全回転角度	230±5°
Rotational Torque 回転トルク	1-20mN・m
Resistance Range 全抵抗値範囲	1kΩ - 500kΩ (taper B) 5kΩ - 250kΩ (taper 15A)
Total Resistance Tolerance 全抵抗値許容差	Within±20% of the nominal total resistance
Rated Power 定格電力	0.05W (taper B) 0.025W (taper 15A)
Maximum Operating Voltage 最高使用電圧	AC10V, DC10V

SPECIFICATIONS

Total Rotational Angle 全回転角度	200±10°
Rotational Torque 回転トルク	2-15mN・m
Resistance Range 全抵抗値範囲	1kΩ - 500kΩ (taper B) 1kΩ - 500kΩ (taper 15A)
Total Resistance Tolerance 全抵抗値許容差	Within±20% of the nominal total resistance
Rated Power 定格電力	0.07W (taper B) 0.03W (taper 15A)
Maximum Operating Voltage 最高使用電圧	AC100V, DC100V (taper B) AC70V, DC70V (taper 15A)

- Specifications in this catalog are presented basically for informative purposes. We request the exchange of official approval drawings before placing order.
- 当カタログは参考仕様ですので、ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。