Trimmer Potentiometers 半固定ポテンショメータ

FEATURES

- Excellent stability and environmental resistance by utilization of a metal glazed resistor element.
- Miniature, yet with high power handling capabilities.
- Conform RoHS

特 長

- メタルグレーズ抵抗素子の採用で安定性、耐候性に優れています。
- 小型、高電力形です。
- RoHS適合品です。

DIMENSIONS 外形寸法

VM5CK-PV



Circuit



VM6CK-PV(1S)



VM6CK-PH(1S)



TM64K2(PV)



TM64K2(PH)



TM8KV2-1S



TM8KH1-1S



TM10K(PV)



TM10K(PH)



SPECIFICATIONS 仕様

	VM5CK	VM6CK	TM64K	TM8K	TM10K
Operating Temperature Range 使用温度範囲	−30 to 100℃	−30 to 100℃	−30 to 100℃	−30 to 100℃	−30 to 100℃
Rated Power 定格電力	0.2W at 70℃	0.3W at 70℃	0.3W at 70℃	0.5W at 70℃	0.5W at 70℃
Maximum Operating Voltage 最高使用電圧	AC 100V, DC 100V	AC 100V, DC 100V	AC 100V, DC 100V	AC 250V, DC 250V	AC 200V, DC 200V
Resistance Range 全抵抗値範囲	100Ω-1MΩ ※	200Ω-1MΩ ※	100Ω-1MΩ ※	200Ω-1MΩ ※	100Ω-1MΩ ※
Total Resistance Tolerance 全抵抗値許容差	±25%	±20%	±20%	±20%	±20%
Resistance Taper 抵抗変化特性	B（Linner Taper :JIS 0B）	B（Linner Taper :JIS 0B）	B（Linner Taper :JIS 0B）	B（Linner Taper :JIS 0B）	B（Linner Taper :JIS 0B）
Temperature Coefficient 温度係数	Within ±200ppm/ ℃ at 500Ω to Less than 100kΩ Within ±300ppm/ ℃ at Less than 500Ω& 100kΩ or more.	Within ±200ppm/ ℃ at 500Ω to Less than 100kΩ Within ±300ppm/ ℃ at Less than 500Ω & 100kΩ or more.	Within ±200ppm/ ℃ at 500Ω to Less than 100kΩ Within ±300ppm/ ℃ at Less than 500Ω & 100kΩ or more.	Within ±200ppm/ ℃ at Less than 100kΩ Within ±300ppm/ ℃ at 100kΩ or more.	Within ±300ppm/ ℃
Total Rotational Angle 全回転角度	200±20°	200±10°	200±10°	260±10°	200±10°
Rotational Torque 回転トルク	2-20mN•m {20-204gf•cm}	3-30mN•m {31-306gf•cm}	3-25mN•m {31-255gf•cm}	3-30mN•m {31-306gf•cm}	3-35mN•m {31-357gf•cm}
Operating Life 耐回転性	20 cycles	50 cycles	50 cycles	100 cycles	100 cycles
Weight at 100pcs 重さ（100個）	21.6g	PV: 37.0g PH: 37.0g	PV: 43.7g PH: 44.0g	PV: 71.0g PH: 68.0g	PV: 74.5g PH: 79.9g

※Resistance Range

(100Ω), 200Ω, 500Ω
1kΩ, 2kΩ, 5kΩ
10kΩ, 20kΩ, 50kΩ
100kΩ,200kΩ, 500kΩ,
1MΩ

- Specifications in this catalog are presented basically for informative purposes. We request the exchange of official approval drawings before placing order.
- 当カタログは参考仕様ですので、ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。